



6 puertos de carga rápida

USB-C® PD(x2)
USB-A QC 3.0(x1)

Panel de extensión

Con cable de 1,5 m
Carga hasta 6 dispositivos simultáneamente

PowerCar 100

Cargador de auto de 100W con puertos USB-C® y USB-A y panel de extensión

100W
máx.
PD¹ combinado



¡A la carga!

Mejora tu carga viajando con el cargador para auto de 6 puertos y 100W, de KlipXtreme. Equipado con puertos USB-C® y USB-A versátiles, alimenta varios dispositivos simultáneamente, lo que garantiza que todos se mantengan conectados durante viajes largos. Su innovador panel de extensión permite un fácil acceso, manteniendo tus dispositivos listos y organizados. Compacto y liviano, este cargador se adapta perfectamente a cualquier vehículo. No te vuelvas a quedar sin energía: realiza una carga rápida y eficiente para teléfonos inteligentes, tablets y más. Súbete al auto... ¡y a la carga!

Características destacables

- Panel de extensión de 3 puertos con pinza de fijación y cable para llegar a los asientos traseros
- 7 modos de protección inteligentes
- Compatibilidad universal
- 6 puertos: 2x USB-C® PD 30W máx. | 2x USB-C® PD 20W máx. | 2x USB-A QC3.0 18W máx.
- Anillo LED con luz ambiental azul
- Chip inteligente para asignación automática de energía¹
- Mecanismo de bloqueo mejorado

Especificaciones técnicas

Información general	
MPN	KCC-100
Tipo de producto	Cargador de auto de 6 puertos (3 puertos en el frente y 3 puertos en el lado posterior)
Entrada	
Voltaje CC	DC12-24V/9A
Salida	
Salida total	100W máx.
Tipo de conector de carga	USB-C® (x4) + USB-A (x2)
Fila delantera	C1 PD30W+ C2 PD20W+QC3.0 (18W)
Fila trasera	C3 PD30W+ C4 PD20W+QC3.0 (18W)
Tipo C1 (PD30W)	30W, 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A
Tipo C3 (PD30W)	30W, 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A
Tipo C2 (PD20W)	20W, 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A
Tipo C4 (PD20W)	30W, 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A
USB 1 y 2 (QC3.0)	18W, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
Tipo C2+USB	15W, 5V/3A
Tipo C4+USB	15W, 5V/3A
Modos de protección	OCP, OVP, SCP, OTP, UCP, OLP, IOVP
Aspecto físico	
Material de la carcasa	PC+ABS
Anillo de luz LED	Incluido
Identificación de color del anillo de luz LED	Luz azul fija en todo momento
Longitud del cable de extensión	1,5 m
Dimensiones del producto	7,7 x 4,4 x 3 cm + 8,4 x 3,5 x 2,4 cm
Peso del producto	110 g
Información adicional	
Contenido del empaque	Cargador para autos de 6 puertos y QIG
Estandares/certificaciones	CE, FCC, ROHS
Temperatura de funcionamiento	-20°C - 60°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C - 60°C
Humedad relativa	-20% - 60% RH
Garantía	1 año

1. 100W es la potencia máxima combinada, distribuida entre los puertos. La potencia y velocidad de carga reales que ofrece cada puerto individual pueden variar dependiendo de cuántos puertos se estén usando simultáneamente, y del tipo, tamaño, capacidad de la batería y tecnología de carga de cada dispositivo conectado.