



3 puertos de carga rápida USB-C° PD(x2)

USB-C® PD (x2) simul USB-A 0C 3.0 (x1)

Carga hasta 3 dispositivos


simultáneamente¹

PowerCar 140

Cargador de auto de 3 puertos y 140 W con puertos USB-C® y USB-A







Máxima comodidad en la carretera

Mejora tu experiencia al volante con el PowerCar 140, el cargador para auto de KlipXtreme con puertos USB-C* y USB-A. Diseñado para brindar máxima comodidad, este cargador compacto abastece varios dispositivos simultáneamente, lo que garantiza que te mantengas conectado mientras manejas. Su diseño elegante se adapta perfectamente a cualquier vehículo, y su tecnología de carga inteligente brinda una potencia óptima a tus dispositivos. Ya sea que estés conduciendo en la ciudad o en carretera, mantén tus dispositivos cargados y listos con el PowerCar 140, tu compañero confiable en cada viaje.

Características destacables

- $\bullet \, {\sf Compatibilidad} \, \, {\sf universal} \, \,$
- Chip inteligente. Asignación automática de energía
- USB-A QC3.0 18W máx.
- 7 modos de protección inteligentes
- Mecanismo de bloqueo mejorado
- Mayor capacidad de salida. Alcanza el 100 % de carga 3 veces más rápido que con los cargadores para auto convencionales
- Anillo LED que indica el estado de suministro de energía

Especificaciones técnicas

· ·	
Información general	
MPN	KCC-140
Tipo de producto	Cargador de auto de 140W máx. con 3 puertos
Entrada	
Voltaje CC	DC12-24V/13A
Salida	
Salida total	140W máx.
Tipo de conector de carga	Tipo-C [®] (x2) + USB A
Tipo C1 (PD140W)	140W, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A, PPS: 3,3-21V/5
Tipo C2 (PD30W)	30W, 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A, PPS: 3,3-11V/2,75A
USB (QC3.0)	18W, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
Tipo C1+C2	100W+30W
Tipo C1+USB	118W, 100W+18W
Tipo C2+USB	15W, 5V/3A
Disipación de potencia de entrada	0,6W máx.
sin carga	
Disipación de potencia de entrada	140W máx.
con carga completa	
Modos de protección	OCP, OVP, SCP, OTP, UCP, OLP, IOVP
Aspecto físico	
Material de la carcasa	PC+ABS
Anillo de luz LED	Incluido
Identificación de color del anillo de	5 V (verde), 9 V (azul), 12-15 V (blanco), 20-28 V (violeta)
luz LED	
Dimensiones del producto	8,1 x 3,5 x 3,5 cm
Peso del producto	50 g
Información adicional	
Contenido del empaque	Cargador para auto de 3 puertos y guía rápida de instalación
Normas/certificaciones	CE, FCC, ROHS
Temperatura de funcionamiento	-10 − 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – 60 °C
Humedad relativa	≤85%
Garantía	1 año

^{1. 130}W es la potencia máxima combinada, distribuida entre los puertos. La potencia y velocidad de carga reales que ofrece cada puerto individual pueden variar dependiendo de cuántos puertos se estén usando simultáneamente, y del tipo, tamaño, capacidad de la batería y tecnología de carga de cada dispositivo conectado. Compatible con laptops y otros dispositivos que requieren una potencia de carga de hasta 140W.

klipXtreme.com