



2 puertos de carga rápida

USB-C® PD 3.0 35W¹
USB-A QC3.0 30W¹

Tecnología GaN

Carga más rápida y mayor eficiencia



Diseño de enchufe plegable

Ultra compacto

PowerWall 35

Cargador GaN doble de pared de 35W

35W
potencia máxima¹



Poder compacto

Este cargador de pared ultracompacto de 35W GaN cuenta con las últimas tecnologías de carga rápida PD 3.0 y QC 3.0, que permiten cargar dispositivos hasta 5 veces más rápido que un cargador estándar de 5W. La pantalla LCD integrada muestra el consumo de energía en tiempo real, mientras que la tecnología GaN garantiza una carga más rápida y eficiente con una disipación superior de calor. Con un sistema de protección múltiple inteligente y enchufes plegables para una portabilidad óptima, es el cargador perfecto para viajes para el iPhone 16[®] y otros teléfonos inteligentes.

Características destacables

- Últimas tecnologías de carga rápida PD 3.0 y QC 3.0
- Pantalla LCD que muestra el consumo de energía (W)
- Tecnología de semiconductores GaN: carga más rápida, mayor eficiencia, mejor disipación del calor
- Sistema multiprotección inteligente
- Carga un iPhone 16[®] y otros smartphones hasta 5 veces más rápido que un cargador estándar de 5W
- Ultracompacto. Conectores plegables para facilitar su transporte

Especificaciones técnicas

Información general	
MPN	KMC-250
Tipo de producto	Cargador GaN doble de pared
Entrada	
Voltaje de CA	100-240 V CA, 50/60 Hz, 1,2 A máx.
Salida	
Salida total	35 W máx.
Tecnología de carga	GaN de última generación. PD3.0 y QC3.0. PPS/AFC/SCP/FCP
Tipo de conector de carga	USB-C® (PD35W)
USB-C® (PD35W)	5 V/3 A, 9 V/3,22 A, 12 V/2,91 A, 15 V/2,33 A, 20 V/1,75 A
USB-A (QC3.0 30W)	5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 20 V/1,5 A
USB-C® + USB-A (combinados)	5 V/3,4 A (17W máx.)
Disipación de potencia de entrada sin carga	≤0,1 W
Disipación de potencia de entrada con carga completa	35W máx.
Aspecto físico	
Material de la cubierta	PC, aleación de zinc
Indicador LCD	Para potencia de salida de 1000 watts
Tipo de enchufe de CA	Plegable
Dimensiones del producto	4,2 x 4 x 3,2 cm
Peso del producto	60 g
Información adicional	
Contenido del paquete	Cargador doble de pared, guía de instalación rápida
Estandares/certificaciones	CB/CE/FCC
Temperatura de funcionamiento	0 °C – 35 °C
Temperatura de almacenamiento	-20°C – 80 °C
Humedad relativa	5 - 95 % (sin condensación)
Garantía	1 año (por problemas funcionales, no de apariencia)

1. La potencia de salida combinada máxima es de 35W y 30W, que se comparte entre ambos puertos. Cuando se utilizan simultáneamente, la potencia de salida total es de 17W (5 V/3,4 A).