klipxtreme

PowerWall Uni 100

Adaptador de viaje universal GaN todo en uno de 100 W

Compatibilidad Global

El enchufe universal de 8 orificios admite múltiples tipos de clavijas para su uso en más de 150 países.

3 Puertos USB de Carga Rápida

3 × USB-C® PD
2 × USB-A QC 3.0

Tecnología GaN

Carga más rápida y mayor eficiencia energética

Versatilidad compacta

Las clavijas retráctiles se adaptan a enchufes de todo el mundo para viajar sin preocupaciones.

100W
máx. potencia[1]
Admite carga directa de laptops vía USB-C®



Viaja conectado. Carga sin fronteras.

Viaja con energía sin importar el destino. El adaptador universal **PowerWall Uni 100** combina compatibilidad global y carga rápida en un diseño compacto listo para acompañarte a cualquier lugar. Su tomacorriente universal con clavijas retráctiles funciona en múltiples países, mientras que sus puertos USB-C® y USB-A permiten cargar laptops, smartphones, tabletas y más, incluso al mismo tiempo. Impulsado por tecnología GaN, ofrece una carga eficiente, segura y confiable para todos tus dispositivos.

Características

- **Compatibilidad global**
  El tomacorriente universal de 8 orificios admite hasta 13 tipos de clavijas, mientras que sus clavijas retráctiles se adaptan a 14 tipos de enchufes, garantizando compatibilidad confiable en múltiples países.
- **Tecnología de carga rápida**
  Tres puertos USB-C® PD (2 × 15W / 1 × 100W) y dos puertos USB-A QC 3.0 de 12W.
- **Energía lista para viajar en familia**
  Ideal para cargar laptops, smartphones, tabletas, audífonos, cámaras, consolas de videojuegos y más. Permite alimentar hasta 7 dispositivos simultáneamente.
- **Tecnología de semiconductores GaN**
  Carga más rápida, mayor eficiencia y mejor disipación del calor.
- **Sistema inteligente de seguridad**
  Soporte de doble voltaje (100–250V) con fusible interno de 10A, persianas de seguridad, indicador LED de encendido y sistema de protección múltiple contra sobrecorriente, sobretensión, cortocircuitos y picos eléctricos.
- **Carga directa de laptops mediante USB-C®**
  Carga laptops compatibles directamente desde el puerto USB-C®, sin necesidad de llevar el adaptador de corriente original.*

Especificaciones técnicas

Información general	
MPN	KMC-750
Tipo de producto	Adaptador de viaje universal
Entrada	
Entrada	100–250V, 50/60Hz; 2,3A máx.
Potencia nominal	100-250V CA, 10A máx., 2.500W máx.
Salida	
Salida USB	hasta 100W totales**
Salida por un solo puerto	•USB-C1: 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/5A (PD 100W máx.) •USB-C2/C3: 5V/3A (PD 15W máx.) •USB-A1/A2: 5V/2,4A (QC 12W máx.)
Salida multipuerto	•USB-A1/A2: 5V/2,4A (12W máx.) •USB-C2/C3: 5V/3A (15W máx.) •USB-C1: 5V/2,4A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3,25A (65W máx.)
Apariencia física	
Material de la carcasa	Policarbonato autoextinguible (clasificación UL94 V-0)
Color	Negro
Indicador LED	Sí (blanco)
Fusible reemplazable	250VAC, 10A, 6,3 × 25,4 mm (fusible de repuesto incluido)
Tipos de enchufe compatibles	-Tipo I – Australia, Nueva Zelanda, China -Tipo A – EE. UU., Canadá, Japón, Taiwán -Tipo G – Reino Unido, Hong Kong, Malasia, Singapur -Tipo C/E/F – Alemania, Francia, Países Bajos, Bélgica
Información adicional	
Estándares / Certificaciones	Certificaciones CE/UKCA, informe de pruebas UL
Temperatura de operación	–5 °C a +25 °C
Temperatura de almacenamiento	–20 °C a +70 °C
Humedad relativa	35 %–85 % HR (sin condensación)
Dimensiones del producto	69 × 55 × 54 mm
Peso del producto	200 g
Contenido de la caja	Adaptador de viaje universal y fusible de repuesto
Garantía	Garantía limitada de 1 año

** Requiere un cable USB-C® con capacidad mínima de 60W (no incluido).*
*** 30W es la potencia máxima nominal al cargar a través de un solo puerto USB-C®. Cuando se utiliza más de un puerto al mismo tiempo, la energía se redistribuye automáticamente. La potencia real por puerto puede variar según la demanda de cada dispositivo conectado y la tecnología de carga que utilice. Escanea el código QR para visitar el sitio web del producto y ver las especificaciones detalladas para uso multipuerto.*

Nota: NO ES UN CONVERTIDOR DE VOLTAJE. Asegúrate de que tu dispositivo sea compatible con voltaje dual (100–250V) o con el estándar de voltaje local. Para aparatos de voltaje único, puede ser necesario un convertidor de voltaje por separado.

klipXtreme.com

Klip Xtreme® es una marca registrada. Todos los derechos reservados. USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum.Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños y se utilizan únicamente con fines de identificación. Este producto no está afiliado, fabricado, avalado ni patrocinado por ninguna de las marcas o titulares de marcas comerciales mencionados. Hecho en China.

KMC-750